



# PRÉCONISATION D'ENTRETIEN DES VOLETS

## RÉFÉRENCES

Au fil des années, les conditions météorologiques naturelles causent des changements sur les surfaces, ce qui est visible sur toutes constructions et métaux laqués situés à l'extérieur.

Ce processus est normal et est dans la nature des choses. Sous conditions corrosives anormales, la dégradation de la tenue de la laque peut être accélérée. Ceci peut se produire dans des environnements d'usines chimiques, dans des régions à haute exposition au soleil ou à hautes températures et dans des régions près des côtes.



## MÉTHODE DE NETTOYAGE



Éponge non abrasive



Eau tiède avec un détergent inerte



Rinçage à l'eau claire sans aditif



Essuyage avec un chiffon doux et absorbant

## FRÉQUENCE DE NETTOYAGE

Si l'atmosphère comporte des éléments agressifs ou des parties non lavées naturellement par les eaux de pluie il convient de doubler la fréquence de nettoyage

	ATMOSPHÈRE	FRÉQUENCE DE NETTOYAGE
ZONE RURALE	PEU AGRESSIVE	2 FOIS PAR AN
ZONE URBAINE, INDUSTRIELLE ET LITTORALE (15 À 30 KM DE LA MER)	AGRESSIVE	4 À 6 FOIS PAR AN
ZONE MARITIME < 15 KM DE LA MER	TRÈS AGRESSIVE	8 FOIS PAR AN

Sous réserve du bon respect des consignes de nettoyage le volet est garanti 2 ans

